

### Kurzbeschreibung:

1-Komponenten-Reiniger und Haftvermittler für PUR-Kleb- und Dichtstoffe. Haftreiniger 1 ist frei von aggressiven Lösungsmitteln.

### Anwendung:

Einsatz auf glatten, glasierten, keramischen Baustoffen und auf verschiedenen Kunststoffen und Metallen, sofern keine anhaltende Wasserbeanspruchung zu erwarten ist.

### Technische Daten:

Zusammensetzung	Alkyl-Titanat in Alkohol-Lösung
Farbe	transparent
Trockenzeit	min. 15 min; max. 6 h
Ergiebigkeit pro Liter	9 - 18 m <sup>2</sup>
Ergiebigkeit Laufmeter Fuge pro Liter	300 - 600 m
Dichte	0,80 kg/l (ISO 2811-1)
Gebindeinhalt	1000 ml, 5000 ml
Haltbarkeit	12 Monate im geschlossenen Gebinde bei trockener, kühler Lagerung

### Einsatzgebiete:

Zum Säubern und Aktivieren der folgenden nicht-porösen Untergründe: Metalle, Kunststoffe, glasierte Fliesen, Emaille und lackierte Untergründe (UP- oder PU-2-K-Lack, Pulverlack).

### Gefahrenhinweise:

Für den Umgang mit Haftreiniger 1 sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.

### Besondere Hinweise:

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Alle unsere Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.

Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version, bzw. bis zum 31.12.2015. Ab dem 01.01.2016 bitte die dann gültige Version anfordern.