

Kurzbeschreibung:

1-Komponenten-Reaktionsprimer auf Epoxidharzbasis zur Verbesserung der Dauerhaftigkeit der Abdichtung / Verklebung.

Technische Daten:

Zusammensetzung	Epoxidharzbasis
Farbe	transparent
Auftragsart	Pinsel / Pinselflasche
Trockenzeit	min. 30 min; max. 8 h
Ergiebigkeit pro Liter	auf porösen Untergründen 5 m ² auf Metallen 8 m ²
Ergiebigkeit Laufmeter Fuge pro Liter	auf porösen Untergründen 220 – 300 m auf Metallen 400 m
Dichte	0,98 kg/l (ISO 2811-1)
Gebindeinhalt	250 ml und 1000 ml
Haltbarkeit	9 Monate im geschlossenen Gebinde bei trockener, kühler Lagerung

Bitte beachten: Primer sind ausschließlich als Haftvermittler einzusetzen. Sie ersetzen weder die Reinigung der Haftflächen noch sind sie in der Lage, deren Festigkeit zu verbessern.

Besondere Hinweise:

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Alle unsere Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.

Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version, bzw. bis zum 31.12.2015. Ab dem 01.01.2016 bitte die dann gültige Version anfordern.